

Acoustics — Definitions of basic quantities and terms

ICS 01.040.17; 17.140.01

National foreword

This Published Document is the UK implementation of ISO/TR 25417:2007.

The UK participation in its preparation was entrusted to Technical Committee EH/1, Acoustics.

A list of organizations represented on this committee can be obtained on request to its secretary.

This publication does not purport to include all the necessary provisions of a contract. Users are responsible for its correct application.

This Published Document was published under the authority of the Standards Policy and Strategy Committee on 29 February 2008

© BSI 2008

ISBN 978 0 580 57364 4

Amendments/corrigenda issued since publication

Date	Comments

TECHNICAL
REPORT

ISO/TR
25417

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

First edition
Первое издание
2007-12-01

Acoustics — Definitions of basic quantities and terms

**Акустика — Определения основных
терминов и величин**



Reference number
Номер ссылки
ISO/TR 25417:2007(E/R)

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

In exceptional circumstances, when a technical committee has collected data of a different kind from that which is normally published as an International Standard ("state of the art", for example), it may decide by a simple majority vote of its participating members to publish a Technical Report. A Technical Report is entirely informative in nature and does not have to be reviewed until the data it provides are considered to be no longer valid or useful.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO/TR 25417 was prepared by Technical Committee ISO/TC 43, *Acoustics*, Subcommittee SC 1, *Noise*.

Предисловие

Международная организация по стандартизации (ИСО) представляет собой всемирное объединение национальных организаций по стандартизации (комитеты-члены ИСО). Разработка Международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ИСО. Каждый комитет-член может принимать участие в работе любого технического комитета по интересующему его вопросу. Правительственные и неправительственные международные организации, сотрудничающие с ИСО, также принимают участие в этой работе. ИСО тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам стандартизации в электротехнике.

Международные стандарты составляются по правилам, установленным в Директивах ИСО/МЭК, часть 2.

Основной задачей технических комитетов является разработка Международных стандартов. Проекты Международных стандартов, принятые техническими комитетами, направляются на голосование комитетам-членам. Опубликование в качестве Международного стандарта требует одобрения не менее 75 % голосовавших комитетов-членов.

В исключительных обстоятельствах, если технический комитет собрал данные, которые отличаются от данных, обычно публикуемых в международном стандарте, простым большинством голосов участников комитета может быть принято решение об опубликовании технического отчета. Технический отчет по своей сути является полностью информативным и не может быть пересмотрен до тех пор, пока содержащиеся в нем данные являются обоснованными и полезными.

Обращается внимание на то, что некоторые элементы настоящего документа могут быть предметами патентных прав. ИСО не может считаться ответственной за необнаружение любых или всех существующих патентных прав.

ISO/TR 25417 разработан техническим комитетом ИСО/ТК 43, Акустика, подкомитет ПК 1, Шум.

Introduction

This Technical Report is primarily intended for terminology harmonization within documents prepared by Technical Committee ISO/TC 43, *Acoustics*, Subcommittee SC 1, *Noise*. Other users, however, may find it of use. This Technical Report currently lists a select number of basic quantities and terms. If appropriate, further items may be added later.

The definitions apply to aspects of linear sound in isotropic fluidic media (unbounded liquids and gases without streaming), and where the effects of non-linearity, anisotropy, non-fluidity and superimposed flow are of minimal concern.

The definitions are essentially consistent with ISO 80000-8.

Введение

Настоящий Технический отчет предназначен в первую очередь для достижения гармонизации терминологии, применяемой в документах, подготовленных техническим комитетом ИСО/ТК 43, Акустика, подкомитет ПК 1, Шум. Он может, однако, представлять интерес и для других пользователей. На данной стадии содержание настоящего Технического отчета ограничено лишь небольшим числом основных величин и терминов. При необходимости он может быть дополнен другими положениями на последующих стадиях.

Определения применимы в отношении линейной изотропной жидкой среды (жидкости и газы в неограниченном пространстве при отсутствии потока), где эффектами нелинейности, анизотропии, вязкости и переноса можно пренебречь.

Определения главным образом соответствуют ИСО 80000-8.

Acoustics — Definitions of basic quantities and terms

Акустика — Определения основных терминов и величин

1 Scope

This Technical Report specifies definitions of acoustical quantities and terms often used in documents on noise measurement prepared by Technical Committee ISO/TC 43, *Acoustics*, Subcommittee SC 1, *Noise*, together with their symbols and units. The main purpose is to harmonize the terminology used in documents prepared by ISO/TC 43/SC 1, thus to avoid proliferation of diverging definitions. However, this Technical Report may be applied to other purposes as well.

1 Область применения

Настоящий Технический отчет устанавливает определения величин и терминов, применяемых в документах по измерению шума, подготовленных техническим комитетом ИСО/ТК 43, *Акустика*, подкомитет ПК 1, *Шум*, а также их обозначения и единицы измерения. Основной целью является гармонизация терминологии, применяемой в документах, подготовленных техническим комитетом ИСО/ТК 43/ПК 1, для того, чтобы избежать распространения противоречий в определениях. Настоящий Технический отчет может, однако, применяться и для других целей.

2 Definitions

2.1 sound pressure

p
difference between instantaneous total pressure and static pressure

[ISO 80000-8:2007, 8-9.2]

NOTE 1 Sound pressure is expressed in pascals.

NOTE 2 The symbol, *p*, is often used without modification to represent a root-mean-square sound pressure. However, root-mean-square values should be indicated by the subscript "eff".

2 Определения

2.1 звуковое давление

p
разность между мгновенным и статическим давлением

[ИСО 80000-8:2007, 8-9.2]

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Звуковое давление выражается в паскалях.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Обозначение, *p*, обычно применяют для среднеквадратического звукового давления. Однако среднеквадратическое значение можно обозначать с нижним индексом «eff».

2.2

sound pressure level

L_p

ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the square of the sound pressure, p , to the square of a reference value, p_0 , expressed in decibels

$$L_p = 10 \lg \frac{p^2}{p_0^2} \text{ dB}$$

where the reference value, p_0 , is 20 µPa

NOTE 1 Because of practical limitations of the measuring instruments, p^2 is always understood to denote the square of a frequency-weighted, frequency-band-limited or time-weighted sound pressure. If specific frequency and time weightings as specified in IEC 61672-1 and/or specific frequency bands are applied, this should be indicated by appropriate subscripts; e.g. $L_{p,AF}$ denotes the A-weighted sound pressure level with time weighting F.

NOTE 2 This definition is technically in accordance with ISO 80000-8:2007, 8-22.

2.2

уровень звукового давления

L_p

десятикратный десятичный логарифм отношения квадрата звукового давления, p , к квадрату опорного звукового давления, p_0 , выраженного в децибелах

$$L_p = 10 \lg \frac{p^2}{p_0^2} \text{ dB}$$

где опорное значение, $p_0 = 20 \text{ мкПа}$

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Вследствие ограничений, обусловленных применением стандартных средств измерения шума, под p^2 всегда подразумевают квадрат звукового давления, корректированного по заданной частотной характеристики, в заданной полосе частот или при заданной временной характеристике. Если частотная и временная характеристика задана по МЭК 61672-1 и/или задана полоса частот, то это обозначают соответствующими нижними индексами; например, $L_{p,AF}$ означает корректированный по частотной характеристике А уровень звукового давления при временной характеристике F шумометра.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Настоящее определение соответствует в техническом отношении ИСО 80000-8:2007, 8-22.

2.3

time-averaged sound pressure level

$L_{p,T}$

equivalent continuous sound pressure level

$L_{p,\text{eq}T}$

ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the time average of the square of the sound pressure, p , during a stated time interval of duration, T (starting at t_1 and ending at t_2), to the square of a reference value, p_0 , expressed in decibels

$$L_{p,T} = L_{p,\text{eq}T} = 10 \lg \left[\frac{\frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} p^2(t) dt}{p_0^2} \right] \text{ dB}$$

where the reference value, p_0 , is 20 µPa

NOTE 1 Because of practical limitations of the measuring instruments, p^2 is always understood to denote the square of a frequency-weighted and frequency-band-limited sound pressure. If a specific frequency weighting as specified in IEC 61672-1 and/or specific frequency bands are applied, this should be indicated by appropriate subscripts; e.g. $L_{p,A,10\text{s}}$ denotes the A-weighted time-averaged sound pressure level over 10 s.

2.3

средний по времени уровень звукового давления

$L_{p,T}$

эквивалентный текущий уровень звукового давления

$L_{p,\text{eq}T}$

десятикратный десятичный логарифм отношения квадрата звукового давления, p , усредненного на заданном временном интервале, T (от момента времени t_1 до t_2), к квадрату опорного звукового давления, p_0 , выраженного в децибелах

$$L_{p,T} = L_{p,\text{eq}T} = 10 \lg \left[\frac{\frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} p^2(t) dt}{p_0^2} \right] \text{ dB}$$

где опорное значение, $p_0 = 20 \text{ мкПа}$

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Вследствие ограничений, обусловленных применением стандартных средств измерения шума, под p^2 всегда подразумевают квадрат звукового давления, корректированного по заданной частотной характеристике и в заданной полосе частот. Если задана частотная характеристика по МЭК 61672-1 и/или используется полоса частот, то это обозначают нижними индексами; например,

NOTE 2 $L_{p,\text{eq}T}$ can be interpreted as the sound pressure level of a stable and permanent noise that will have the same average energy as the noise under study.

$L_{p,A,10s}$ означает корректированный по частотной характеристике А уровень звукового давления усредненный на интервале времени 10 с.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 $L_{p,\text{eq}T}$ может быть интерпретирован как уровень звукового давления постоянного шума, имеющего энергию, равную средней энергии исследуемого шума.

2.4 peak sound pressure

p_{peak}

greatest absolute sound pressure during a certain time interval

NOTE 1 Peak sound pressure is expressed in pascals.

NOTE 2 A peak sound pressure may arise from a positive or negative sound pressure.

2.4 пиковое звуковое давление

p_{peak}

максимальное мгновенное звуковое давление на определенном интервале времени

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Пиковое звуковое давление выражается в паскалях.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Пиковое звуковое давление может быть отрицательным или положительным.

2.5 peak sound pressure level

$L_{p,\text{peak}}$

ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the square of the peak sound pressure, p_{peak} , to the square of a reference value, p_0 , expressed in decibels

$$L_{p,\text{peak}} = 10 \lg \frac{p_{\text{peak}}^2}{p_0^2} \text{ dB}$$

where the reference value, p_0 , is 20 µPa

NOTE Because of practical limitations of the measuring instruments, p_{peak}^2 is always understood to denote the square of a frequency-weighted or frequency-band-limited peak sound pressure. If a specific frequency weighting as specified in IEC 61672-1 is applied, this should be indicated by appropriate subscripts; e.g. $L_{p,\text{Cpeak}}$ denotes the C-weighted peak sound pressure level.

2.5 пиковый уровень звукового давления

$L_{p,\text{peak}}$

десятикратный десятичный логарифм отношения квадрата пикового звукового давления, p_{peak} , к квадрату опорного звукового давления, p_0 , выраженного в децибелах

$$L_{p,\text{peak}} = 10 \lg \frac{p_{\text{peak}}^2}{p_0^2} \text{ дБ}$$

где опорное значение, $p_0 = 20$ мкПа

ПРИМЕЧАНИЕ Вследствие ограничений, обусловленных применением стандартных средств измерения шума, под p_{peak}^2 всегда подразумевают квадрат пикового звукового давления, корректированного по заданной частотной характеристике, или в заданной полосе частот. Если применена частотная коррекция по МЭК 61672-1, то это обозначают нижним индексом; например, $L_{p,\text{Cpeak}}$ означает корректированный по частотной характеристике С пиковый уровень звукового давления.

2.6

sound exposure

E_T

integral of the square of the sound pressure, p , over a stated time interval or event of duration T (starting at t_1 and ending at t_2)

$$E_T = \int_{t_1}^{t_2} p^2(t) dt$$

NOTE 1 Sound exposure is expressed in units of pascal squared second.

NOTE 2 Because of practical limitations of the measuring instruments, p^2 is always understood to denote the square of a frequency-weighted and frequency-band-limited sound pressure. If a specific frequency weighting as specified in IEC 61672-1 is applied, this should be indicated by appropriate subscripts; e.g. $E_{A,1\text{ h}}$ denotes the A-weighted sound exposure over 1 h.

NOTE 3 When applied to a single event, the quantity is called "single event sound exposure" and the symbol E is used without subscript.

NOTE 4 This definition is technically in accordance with ISO 80000-8:2007, 8-18.

2.6

звуковая экспозиция

E_T

интеграл от квадрата звукового давления p на заданном временном интервале или в течение некоторого звукового события T (от момента времени t_1 до t_2):

$$E_T = \int_{t_1}^{t_2} p^2(t) dt$$

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Звуковая экспозиция выражается в паскалях в квадрате на секунду.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Вследствие ограничений, обусловленных применением стандартных средств измерения шума, под p^2 всегда подразумевают квадрат звукового давления, корректированного по частотной характеристике, или в полосе частот. Если применена частотная коррекция по МЭК 61672-1, то это обозначают нижним индексом, например. $E_{A,1\text{ h}}$ означает корректированную по частотной характеристике А звуковую экспозицию в течение 1 ч.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 При однократном событии используют термин «звуковая экспозиция единичного события» и обозначение E без нижнего индекса.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Настоящее определение соответствует в техническом отношении ИСО 80000-8:2007, 8-18.

2.7

sound exposure level

$L_{E,T}$

ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the sound exposure, E_T , to a reference value, E_0 , expressed in decibels

$$L_{E,T} = 10 \lg \frac{E_T}{E_0} \text{ dB}$$

where the reference value, E_0 , is $(20 \mu\text{Pa})^2 \text{ s} = 4 \times 10^{-10} \text{ Pa}^2 \text{ s}$

NOTE 1 If a specific frequency weighting as specified in IEC 61672-1 is applied, this should be indicated by appropriate subscripts; e.g. $L_{E,A,1\text{ h}}$ denotes the A-weighted sound exposure level over 1 h.

NOTE 2 When applied to a single event, the quantity is called "single event sound exposure level" and the symbol L_E is used without further subscript.

NOTE 3 This definition is technically in accordance with ISO 80000-8:2007, 8-24.

2.7

уровень звуковой экспозиции

$L_{E,T}$

десятикратный десятичный логарифм отношения звуковой экспозиции, E_T , к опорному значению, E_0 , выраженному в децибелах

$$L_{E,T} = 10 \lg \frac{E_T}{E_0} \text{ дБ}$$

где опорное значение, $E_0 = (20 \text{ мкПа})^2 \text{ с} = 4 \times 10^{-10} \text{ Па}^2 \text{ с}$

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Если частотная коррекция задана в соответствии с МЭК 61672-1, это обозначают нижним индексом, например, $L_{E,A,1\text{ h}}$ означает корректированный по частотной характеристике А уровень звуковой экспозиции в течение 1 ч.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 При однократном звуковом событии используют термин «уровень звуковой экспозиции единичного события» и обозначение L_E без другого нижнего индекса.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Настоящее определение соответствует в техническом отношении ИСО 80000-8:2007, 8-24.

2.8

sound power

P

through a surface, product of the sound pressure, *p*, and the component of the particle velocity, *u_n*, at a point on the surface in the direction normal to the surface, integrated over that surface

[ISO 80000-8:2007, 8-16]

NOTE 1 Sound power is expressed in watts.

NOTE 2 The symbol, *P*, is often used without modification for the mean value (over time) of the sound power.

NOTE 3 The quantity relates to the rate per unit time at which airborne sound energy is radiated by a source.

2.8

звуковая мощность

P

интеграл по поверхности, охватывающей источник, от произведения звукового давления, *p*, в точке поверхности на составляющую скорости частиц среды, *u_n*, в той же точке, направленную по нормали к поверхности

[ISO 80000-8:2007, 8-16]

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Звуковая мощность выражается в ваттах.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Символом *P* часто обозначают среднюю по времени звуковую мощность.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Данная величина равна звуковой энергии, излучаемой источником в единицу времени.

2.9

sound power level

L_W

ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the sound power, *P*, to a reference value, *P₀*, expressed in decibels

$$L_W = 10 \lg \frac{P}{P_0} \text{ dB}$$

where the reference value, *P₀*, is 1 pW

NOTE 1 If a specific frequency weighting as specified in IEC 61672-1 and/or specific frequency bands are applied, this should be indicated by appropriate subscripts; e.g. *L_{W,A}* denotes the A-weighted sound power level.

NOTE 2 This definition is technically in accordance with ISO 80000-8:2007, 8-23.

2.9

уровень звуковой мощности

L_W

десятикратный десятичный логарифм отношения звуковой мощности, *P*, к опорной звуковой мощности, *P₀*, выраженной в децибелах

$$L_W = 10 \lg \frac{P}{P_0} \text{ дБ}$$

где опорная звуковая мощность, *P₀* = 1 пВт

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Если частотная коррекция задана в соответствии с МЭК 61672-1 и/или задана полоса частот, это обозначают нижним индексом; например, *L_{W,A}* означает корректированный по частотной характеристике А уровень звуковой мощности.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Настоящее определение соответствует в техническом отношении ИСО 80000-8:2007, 8-23.

2.10

sound energy

J

integral of the sound power, *P*, over a stated time interval of duration *T* (starting at *t₁* and ending at *t₂*)

$$J = \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt$$

NOTE 1 Sound energy is expressed in joules.

NOTE 2 The quantity is particularly relevant for non-stationary, intermittent sound events.

2.10

звуковая энергия

J

интеграл от звуковой мощности, *P*, на заданном временном интервале *T* (от момента времени *t₁* до *t₂*)

$$J = \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt$$

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Звуковая энергия выражается в джоулях.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Данную величину применяют для характеристики нестационарного, прерывистого звукового события.

2.11

sound energy level

L_J

ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the sound energy, J , to a reference value, J_0 , expressed in decibels

$$L_J = 10 \lg \frac{J}{J_0} \text{ dB}$$

where the reference value, J_0 , is 1 pJ

NOTE If a specific frequency weighting as specified in IEC 61672-1 and/or specific frequency bands are applied, this should be indicated by appropriate subscripts; e.g. $L_{J,A}$ denotes the A-weighted sound energy level.

2.11

уровень звуковой энергии

L_J

десятикратный десятичный логарифм отношения звуковой энергии, J , к опорному значению звуковой энергии, J_0 , выраженной в децибелах

$$L_J = 10 \lg \frac{J}{J_0} \text{ дБ}$$

где опорное значение, $J_0 = 1 \text{ пДж}$

ПРИМЕЧАНИЕ Если частотная коррекция задана в соответствии с МЭК 61672-1 и/или задана полоса частот, это обозначают нижними индексами; например, $L_{J,A}$ означает корректированный по частотной характеристике А уровень звуковой энергии.

2.12

sound intensity

i

at a point, product of the sound pressure, p , and the particle velocity, u

$$i = p(t) \cdot u(t)$$

NOTE 1 Sound intensity is expressed in units of watt per metre squared.

NOTE 2 Sound intensity is a vector quantity. Spatial components of the sound intensity may be indicated by assigning indices to the symbol.

NOTE 3 This definition is technically in accordance with ISO 80000-8:2007, 8-17.1.

2.12

интенсивность звука

i

произведение звукового давления, p , в одной точке на скорость частиц среды, u , в той же точке

$$i = p(t) \cdot u(t)$$

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Интенсивность звука выражается в ваттах на квадратный метр.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Интенсивность звука – векторная величина. Пространственные компоненты интенсивности звука обозначаются соответствующими индексами.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Настоящее определение соответствует в техническом отношении ИСО 80000-8:2007, 8-17.1.

2.13

time-averaged sound intensity

I_T

time-average of the sound intensity, i , over a stated time interval of duration, T (starting at t_1 and ending at t_2)

$$I_T = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} i(t) dt$$

NOTE 1 Time-averaged sound intensity is expressed in units of watt per metre squared.

NOTE 2 The term “time-averaged sound intensity” is often abbreviated to “sound intensity”.

NOTE 3 In certain applications, it may be necessary to indicate the direction of energy flow. A positive sign indicates energy flow diverging from the sound source.

2.13

средняя по времени интенсивность

звука

I_T

интенсивность звука, i , усредненная на заданном временном интервале T (от момента времени t_1 до t_2)

$$I_T = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} i(t) dt$$

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Средняя по времени интенсивность звука выражается в ваттах на квадратный метр.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Вместо термина «средняя по времени интенсивность звука» часто употребляют краткий термин «интенсивность звука».

NOTE 4 If specific frequency bands are applied, this should be indicated by appropriate subscripts; e.g. $I_{T,\text{oct}}$ denotes the octave time-averaged sound intensity for a stated time interval, T .

NOTE 5 This definition is technically in accordance with ISO 80000-8:2007, 8-17.2.

2.14 time-averaged sound intensity level

$L_{I,T}$

ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the magnitude of the time-averaged sound intensity, $|I_T|$, to a reference value, I_0 , expressed in decibels

$$L_{I,T} = 10 \lg \frac{|I_T|}{I_0} \text{ dB}$$

where the reference value, I_0 is 1 pW/m²

NOTE The term "time-averaged sound intensity level" is often abbreviated to "sound intensity level".

2.15 normal time-averaged sound intensity

$I_{n,T}$

component of time-averaged sound intensity, I_T , is the direction normal to a measurement surface defined by the unit normal vector, n

$$I_{n,T} = I_T \cdot n$$

NOTE 1 Normal time-averaged sound intensity is expressed in units of watt per metre squared.

NOTE 2 The term "normal time-averaged sound intensity" is often abbreviated to "normal sound intensity".

ПРИМЕЧАНИЕ 3 В определенных случаях необходимо указать направление потока энергии. Потоку энергии, расходящемуся от источника звука, приписывается положительный знак.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Если задана частотная полоса, то это обозначают нижним индексом; например, $I_{T,\text{oct}}$ означает среднюю на временном интервале T интенсивность звука в октавной полосе.

ПРИМЕЧАНИЕ 5 Настоящее определение соответствует в техническом отношении ИСО 80000-8:2007, 8-17.2.

2.14 средний по времени уровень интенсивности звука

$L_{I,T}$

десятикратный десятичный логарифм отношения модуля среднего по времени вектора интенсивности звука, $|I_T|$, к опорной интенсивности звука, I_0 , выраженной в децибелах

$$L_{I,T} = 10 \lg \frac{|I_T|}{I_0} \text{ дБ}$$

где опорное значение, $I_0 = 1 \text{ пВт/м}^2$

ПРИМЕЧАНИЕ Вместо термина «средний по времени уровень интенсивности звука» часто употребляют краткий термин «уровень интенсивности звука».

2.15 средняя по времени нормальная интенсивность звука

$I_{n,T}$

средняя по времени компонента вектора интенсивности звука, I_T , направленная по нормали к измерительной поверхности, определенной единичным вектором, n

$$I_{n,T} = I_T \cdot n$$

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Средняя по времени нормальная интенсивность звука выражается в ваттах на квадратный метр.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Вместо термина «средняя по времени нормальная интенсивность звука» часто употребляют краткий термин «нормальная интенсивность звука».

2.16

normal time-averaged sound intensity level

$L_{In,T}$

ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the magnitude of the normal time-averaged sound intensity, $|I_{n,T}|$, to a reference value, I_0 , expressed in decibels

$$L_{In,T} = 10 \lg \frac{|I_{n,T}|}{I_0} \text{ dB}$$

where the reference value, I_0 , is 1 pW/m²

NOTE 1 When I_n is negative, the level is expressed as $(-I_n)$ dB.

NOTE 2 The term "normal time-averaged sound intensity level" is often abbreviated to "normal sound intensity level".

2.16

уровень средней по времени

нормальной интенсивности звука

$L_{In,T}$

десятикратный десятичный логарифм отношения модуля средней по времени нормальной интенсивности звука, $|I_{n,T}|$, к опорной интенсивности звука, I_0 , выраженной в децибелах

$$L_{In,T} = 10 \lg \frac{|I_{n,T}|}{I_0} \text{ дБ}$$

где опорное значение, $I_0 = 1 \text{ пВт/м}^2$

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Когда I_n отрицательна, уровень обозначают как $(-I_n)$ дБ.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Вместо термина «уровень средней по времени нормальной интенсивности звука» часто употребляют краткий термин «уровень нормальной интенсивности звука».

2.17

free sound field

sound field in a homogeneous, isotropic medium free of boundaries

NOTE In practice, a free sound field is a field in which the influence of reflections at the boundaries or other disturbing objects is negligible over the frequency range of interest.

2.17

свободное звуковое поле

звуковое поле в однородной изотропной безграничной среде

ПРИМЕЧАНИЕ С практической точки зрения в свободном звуковом поле влияние отражений звука от границ и других препятствий пренебрежимо мало в рассматриваемом диапазоне частот.

2.18

diffuse sound field

in a given space (and for a given frequency or frequency band centred on that frequency), sound field consisting of sound waves arriving at each point more or less simultaneously from all directions with equal probability and magnitude

2.18

диффузное звуковое поле

звуковое поле в данной области пространства (и для данной частоты или заданной полосы частот), образованное волнами почти одинаковой величины, приходящими в каждую точку со всех направлений более или менее одновременно с равной вероятностью

Bibliography

Библиография

- | | |
|--|---|
| [1] ISO 1683, <i>Acoustics — Preferred reference quantities for acoustical levels</i> | [1] ИСО 1683, <i>Акустика — Опорные значения для акустических величин</i> |
| [2] ISO 80000-8:2007, <i>Quantities and units — Part 8: Acoustics</i> | [2] ИСО 80000-8:2007, <i>Величины и единицы измерения — Часть 8: Акустика</i> |
| [3] IEC 61672-1, <i>Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications</i> | [3] МЭК 61672-1, <i>Шумомеры — Часть 1: Технические требования</i> |

Alphabetical index

D

diffuse sound field 2.18

E

equivalent continuous sound pressure level 2.3

F

free sound field 2.17

N

normal time-averaged sound intensity 2.15

normal time-averaged sound intensity level 2.16

P

peak sound pressure 2.4

peak sound pressure level 2.5

S

sound energy 2.10

sound energy level 2.11

sound exposure 2.6

sound exposure level 2.7

sound intensity 2.12

sound power 2.8

sound power level 2.9

sound pressure 2.1

sound pressure level 2.2

T

time-averaged sound intensity 2.13

time-averaged sound intensity level 2.14

time-averaged sound pressure level 2.3

Алфавитный указатель

Д

диффузное звуковое поле 2.18

З

звуковая мощность 2.8

звуковая экспозиция 2.6

звуковая энергия 2.10

звуковое давление 2.1

И

интенсивность звука 2.12

П

пиковое звуковое давление 2.4

**пиковый уровень звукового
давления** 2.5

С

свободное звуковое поле 2.17

**средний по времени уровень
звукового давления** 2.3

**средний по времени уровень
интенсивности звука** 2.14

**средняя по времени
интенсивность звука** 2.13

**средняя по времени нормальная
интенсивность звука** 2.15

У

**уровень звукового
давления** 2.2

уровень звуковой мощности 2.9

**уровень звуковой
экспозиции** 2.7

уровень звуковой энергии 2.11

**уровень средней по времени
нормальной интенсивности
звука** 2.16

Э

**эквивалентный текущий уровень
звукового давления** 2.3

BSI — British Standards Institution

BSI is the independent national body responsible for preparing British Standards. It presents the UK view on standards in Europe and at the international level. It is incorporated by Royal Charter.

Rewards

British Standards are updated by amendment or revision. Users of British Standards should make sure that they possess the latest amendments or editions.

It is the constant aim of BSI to improve the quality of our products and services. We would be grateful if anyone finding an inaccuracy or ambiguity while using this British Standard would inform the Secretary of the technical committee responsible, the identity of which can be found on the inside front cover.
Tel: +44 (0)20 8996 9000. Fax: +44 (0)20 8996 7400.

BSI offers members an individual updating service called PLUS which ensures that subscribers automatically receive the latest editions of standards.

Buying standards

Orders for all BSI, international and foreign standards publications should be addressed to Customer Services. Tel: +44 (0)20 8996 9001.
Fax: +44 (0)20 8996 7001. Email: orders@bsi-global.com. Standards are also available from the BSI website at <http://www.bsi-global.com>.

In response to orders for international standards, it is BSI policy to supply the BSI implementation of those that have been published as British Standards, unless otherwise requested.

Information on standards

BSI provides a wide range of information on national, European and international standards through its Library and its Technical Help to Exporters Service. Various BSI electronic information services are also available which give details on all its products and services. Contact the Information Centre.
Tel: +44 (0)20 8996 7111. Fax: +44 (0)20 8996 7048. Email: info@bsi-global.com.

Subscribing members of BSI are kept up to date with standards developments and receive substantial discounts on the purchase price of standards. For details of these and other benefits contact Membership Administration.
Tel: +44 (0)20 8996 7002. Fax: +44 (0)20 8996 7001.
Email: membership@bsi-global.com.

Information regarding online access to British Standards via British Standards Online can be found at <http://www.bsi-global.com/bsonline>.

Further information about BSI is available on the BSI website at <http://www.bsi-global.com>.

Copyright

Copyright subsists in all BSI publications. BSI also holds the copyright, in the UK, of the publications of the international standardization bodies. Except as permitted under the Copyright, Designs and Patents Act 1988 no extract may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means – electronic, photocopying, recording or otherwise – without prior written permission from BSI.

This does not preclude the free use, in the course of implementing the standard, of necessary details such as symbols, and size, type or grade designations. If these details are to be used for any other purpose than implementation then the prior written permission of BSI must be obtained.

Details and advice can be obtained from the Copyright & Licensing Manager.
Tel: +44 (0)20 8996 7070. Fax: +44 (0)20 8996 7553.
Email: copyright@bsi-global.com.