

**DIN EN 12221-2 Berichtigung 1**

ICS 97.190

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm  
einen Hinweis auf diese Berichtigung zu  
machen.

**Wickeleinrichtungen für den Hausgebrauch –  
Teil 2: Prüfverfahren;  
Deutsche Fassung EN 12221-2:2008,  
Berichtigung zu DIN EN 12221-2:2008-08**

Changing units for domestic use –  
Part 2: Test methods;  
German version EN 12221-2:2008,  
Corrigendum to DIN EN 12221-2:2008-08

Dispositifs à langer –  
Partie 2: Méthodes d'essai;  
Version allemande EN 12221-2:2008,  
Corrigendum à DIN EN 12221-2:2008-08

Gesamtumfang 2 Seiten

Normenausschuss Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen (NAGD) im DIN  
Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM) im DIN

In

**DIN EN 12221-2:2008-08**

sind folgende Korrekturen vorzunehmen:

**Änderung zu 4.11**

Der zweite Satz muss wie folgt geändert werden:

Der Prüfbalken muss Löcher mit einem Durchmesser von  $\left(8^{+0,2}_0\right)$  mm haben, die durch ihre 80 mm breite Seite gebohrt werden und symmetrisch zur Mitte liegen.

**Änderung zu 4.12**

Der erste Satz muss wie folgt geändert werden:

Messstab mit einem Durchmesser von  $\left(8^{0}_{-0,2}\right)$  mm, dessen unteres Ende halbkugelförmig ist, mit einem beweglichen Ring.